



FLEX

Flex ECO Serisi Endüstriyel Uzaktan Kumanda Sistemleri



- ARC FLEX ECO 4X (4 Buton çift hız)**
- ARC FLEX ECO 6X (6 Buton çift hız)**
- ARC FLEX ECO 8X (8 Buton çift hız)**
- ARC FLEX ECO 12X (12 Buton çift hız)**

- Ergonomik, hafif, dayanıklı ve sağlam gövde
- Kablosuz uzaktan alıcı-verici eşleştirme özelliği
- Avrupa standartlarıyla tam uyumlu yüksek güvenlik
- 62 kullanıcı programlamalı kanal
- Gelişmiş çift mikroişlemci teknolojisi
- Dip switch ve pushbuton ile kanal ayarlama
- IP66 Tam korumalı alıcı-verici
- Uzun ömürlü butonlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans Aralığı	: 433MHz, 458MHz, 471MHz, 850MHz
Modülasyon	: Dijital frekans modülasyonu
Kodlama / Kod Çözme Referansı	: Mikroişlemci kontrollü.
İşletim Mesafesi	: > 100 Metre / 300 Feet
Frekans Kontrol	: PLL
Cevap Süresi	: 40mS (ortalama)
Alıcı Duyarlılığı	: -116dBm
Verici Voltajı	: 3.0VDC
Çıkış Kontak Gücü	: 250VAC @ 8A

Alıcı Voltajları:

24~48VAC @ 50/60Hz

100~460VAC @ 50/60Hz

9~36VDC

Gövde Koruma Sınıfı : IP66 / NEMA4

Operasyon Sıcaklığı : -25° C ~ 75°C / -13°F ~ 167°F

Verici Ölçüleri:

Flex ECO 4X modeli:

141mm (L) x 69mm (W) x 38mm (H)

Flex ECO 8X modeli:

187mm (L) x 69mm (W) x 38mm (H)

Flex ECO 12X modeli:

233mm (L) x 69mm (W) x 35mm (H)

Alıcı Ölçüleri:

Flex ECO 4X modeli:

196mm (L) x 149mm (W) x 85mm (H)

Flex ECO 8X & 12X modelleri:

260mm (L) x 204mm (W) x 83mm (H)

Verici Ağırlıkları:

Flex ECO 4X modeli: 203g / 7.2oz (batarya dahil)

Flex ECO 8X modeli: 250g / 8.8oz (batarya dahil)

Flex ECO 12X modeli : 293g / 10.3oz (batarya dahil)

Alıcı Ağırlıkları:

Flex ECO 4X modeli: 1.5kg / 3.3lb

(çıkış kablosu dahil)

Flex ECO 8X & 12X modelleri: 2.5kg / 5.5lb

(çıkış kablosu dahil)

Türkiye Distribütörü

 **ELEKTROS** Elektros Elektronik San. Ve Tic.Ltd.Şti.

Mimar Sinan Cad.Velibaba Sanayi Sitesi A3 Blok No:1

34896 Dolayoba – Pendik,İstanbul

Tel: +90 (216) 627 08 96-97 Faks: +90 (216) 627 08 34

E-mail: info@elektros.com.tr Web Sayfası: www.elektros.com.tr