

# FLEX

Flex JX Serisi  
Endüstriyel Uzaktan Kumanda Sistemleri



**Flex 2JX (dijital)**  
**Flex 2JX (analog)**

- Ergonomik, hafif, dayanıklı ve sağlam gövde
- 62 kullanıcı programlamalı kanal
- Benzersiz I-CHIP dizayn
- Infrared fonksiyonlar
- IP66 Tam korumalı alıcı-verici muhafaza
- In-house dizaynli joystickler

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Frekans Aralığı</b>	: 433MHz, 458MHz, 471MHz, 850MHz
<b>Modülasyon</b>	: Dijital frekans modülasyonu
<b>Kodlama / Kod Çözme Referansı</b>	: Mikroişlemci kontrollü.
<b>İşletim Mesafesi</b>	: >100 Metre / 300 Feet
<b>Frekans Kontrol</b>	: PLL sentezleyici
<b>Cevap Süresi</b>	: 40~60 mS (ortalama)
<b>Alıcı Duyarlılığı</b>	: -116dBm
<b>Verici Voltajı</b>	: 3.0VDC
<b>Çıkış Kontak Gücü</b>	: 250VAC @ 8A

### Alıcı Voltajları:

24~48VAC @ 50/60Hz  
100~460VAC @ 50/60Hz  
9~36VDC

<b>Gövde Koruma Sınıfı</b>	: IP66 / NEMA4
<b>Operasyon Sıcaklığı</b>	: -25° C ~ 75°C / -13°F ~ 167°F
<b>Dijital çıkışlar</b>	: 250VAC @8A Röleler
<b>Analog çıkışlar</b>	: Voltaj 0~10V, Akım 0~20mA ve PFM

### Verici Ölçüleri:

247mm (L) x 145mm (W) x 180mm (H)

### Alıcı Ölçüleri:

345mm (L) x 240mm (W) x 108mm (H)


### Verici Ağırlığı:

1.5kg / 3.3lb (batarya dahil)

### Alıcı Ağırlıkları:

3.6Kg / 8.0lb

## Türkiye Distribütörü

 Elektros Elektronik San. Ve Tic.Ltd.Şti.

Mimar Sinan Cad.Velibaba Sanayi Sitesi A3 Blok No:1

34896 Dolayoba – Pendik,İstanbul

Tel: +90 (216) 627 08 96-97 Faks: +90 (216) 627 08 34

E-mail: [info@elektros.com.tr](mailto:info@elektros.com.tr) Web Sayfası: [www.elektros.com.tr](http://www.elektros.com.tr)